

## Биты конфигурации

Показать установки битов для : PonyProg (Инверсные биты) ▼

Бит	<i>LOW</i>	<i>HIGH</i>
7	<input type="checkbox"/> <b>BODLEVEL</b> Порог монитора питания	<input type="checkbox"/> <b>RSTDISBL</b> Disable reset
6	<input type="checkbox"/> <b>BODEN</b> Монитор питания включен	<input checked="" type="checkbox"/> <b>WTDON</b> Enable watchdog
5	<input type="checkbox"/> <b>SUT1</b> Выбор времени запуска	<input checked="" type="checkbox"/> <b>SPIEN</b> Разрешить внутрисхемное программирование
4	<input checked="" type="checkbox"/> <b>SUT0</b> Выбор времени запуска	<input type="checkbox"/> <b>CKOPT</b> Oscillator Options
3	<input checked="" type="checkbox"/> <b>CKSEL3</b> Выбор тактового сигнала	<input type="checkbox"/> <b>EESAVE</b> Сохранять содержимое EEPROM при стирании кристалла
2	<input type="checkbox"/> <b>CKSEL2</b> Выбор тактового сигнала	<input checked="" type="checkbox"/> <b>BOOTSZ1</b> Выбор размера загрузчика
1	<input checked="" type="checkbox"/> <b>CKSEL1</b> Выбор тактового сигнала	<input checked="" type="checkbox"/> <b>BOOTSZ0</b> Выбор размера загрузчика
0	<input checked="" type="checkbox"/> <b>CKSEL0</b> Выбор тактового сигнала	<input type="checkbox"/> <b>BOOTRST</b> Выбор адреса перехода по сбросу