

Перечень радиокомпонентов

Список радиокомпонентов к статье: Сигнализатор аварийного снижения давления масла

Краткое описание: Предлагаемый сигнализатор аварии масляного давления предназначен для установки его в автомобилях марки "Москвич", где имеется только стрелочный указатель давления. Сигнализатор может быть установлен также на автомобилях других моделей.

Обозначение	Тип	Номинал	Количество	Примечание
DD1	Микросхема	K134ЛБ1	1	
DD2	Микросхема	K249ЛП1	1	
DD3, DD4	Микросхема	K134ИЕ5	2	
DD5	Микросхема	K134ТВ14	1	
DD6	Микросхема	K133ЛА8	1	
VT1	Биполярный транзистор	КТ807А	1	
VD1	Стабилитрон	КС156А	1	
C1	Конденсатор	1 мкФ	1	
C2	Электролитический конденсатор	50 мкФ 15 В	1	
R1	Резистор	8.2 кОм	1	
R2	Резистор	1.3 кОм	1	
R3	Резистор	2.7 кОм	1	
R4	Резистор	470 Ом	1	
R5	Резистор	180 Ом	1	
HL1	Светодиод	АЛ102Б	1	
L1	Дроссель		1	

Добавить компоненты

URL статьи на сайте: <http://cxem.net/avto/electronics/4-46.php>

Дата публикации: 2005 г.