

Список радиокомпонентов к статье: GSM сигнализация

Краткое описание: GSM сигнализация предназначена для одновременного контроля трех охранных входо-датчиков и оповещения звонком "хозяину" при сработке любого из них

Обозначение	Тип	Номинал	Количество	Примечание
	МК PIC 8-бит	PIC16F628A	1	
	Линейный регулятор	КР142ЕН5А	1	7805
D1	Стабилитрон	КC156A	1	
LED1-LED6	Оптопара		6	
	Конденсатор	33 пФ	2	
	Конденсатор	0.1 мкФ	2	
	Электролитический конденсатор	100 мкФ 10 В	1	
	Электролитический конденсатор	470 мкФ 16 В	1	
R	Резистор	560 Ом	1	
R, R, R	Резистор	910 Ом	7	
	Резистор	10 кОм	3	
	Резистор	18 кОм	1	
	Кварцевый резонатор	4 МГц	1	
S1	Датчик замыкания на корпус		1	
S2	Датчик замыкания на + 12 В		1	
S3	Разрыв шлейфа		1	
S4	Выключатель для включения режима охраны		1	
	Батарея питания	12 В	1	

Добавить компоненты

URL статьи на сайте: <http://cxem.net/guard/3-44.php>

Автор: Якименко Сергей

Дата публикации: 2007 г.